

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА АРЕНДУ ЭКСКАВАТОРА С ГИДРОНОЖНИЦАМИ  
НА БАЗЕ ЭКСКАВАТОРА С ВЫЛЕТОМ СТРЕЛЫ 20М**



Высокопроизводительные гидроразбиватели (мультипроцессор) итальянской фабрики VTN на базе мощного экскаватора DOOSAN300 с удлиненным рабочим оборудованием будут особенно полезны на объектах, где требуется произвести демонтажные работы на высоте до 16м или на объектах, где лишнее перемещение экскаватора затруднительно или нежелательно.

**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Вылет стрелы экскаватора с надетыми гидроразбивателями составляет 20м, высота демонтажных работ – 16м. Это в 2 раза превосходит рабочие значения обычного экскаватора;
- Высокая производительность достигается за счет минимизации перемещений по строительной площадке, что дает экономию времени аренды до 50%;
- Для демонтажа бетонного основания гидроразбиватели заменяются на гидромолот;
- Для демонтажа кирпичных сооружений используется усиленный ковш, что значительно сокращает конечную стоимость работ;
- Одним экскаватором с универсальным набором сменного оборудования можно демонтировать здание и фундамент, разработать котлован, сформировать откосы, выполнить погрузо-разгрузочные работы.

Характеристика	Единицы измерения	Значение
Вес экскаватора с гидророжницами	т	36
Ширина раскрытия челюстей	мм	750
Диаметр перекусываемой арматуры	мм	30
Вылет стрелы с надетыми гидророжницами	м	20
Высота разрушения (без пандуса)	м	16
Сила сжатия челюстей (мин./макс.)	тонн	80/200
Вращение	гр	360
Сила удара гидромолота	Дж	4000

Стоимость		
ТРАНСПОРТИРОВКА В ОДНУ СТОРОНУ	РУБ.	
АРЕНДА МАШИНОСМЕНЫ С ОПЕРАТОРОМ И ДТ	РУБ.	

